

TURBO A.P.S R410A



| รุ่นสินค้า | | TURBO A.P.S R410A-09 | TURBO A.P.S R410A-13 | TURBO A.P.S R410A-18 |
|--------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ขนาดทำความเย็น | Btu/h | 9,915 | 13,041 | 19,327 |
| แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz) | | 220-240V / 1PH / 50Hz | 220-240V / 1PH / 50Hz | 220-240V / 1PH / 50Hz |
| แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz) | | 220-240V / 1PH / 50Hz | 220-240V / 1PH / 50Hz | 220-240V / 1PH / 50Hz |
| กระแสไฟฟ้า | Amp | 3.77 | 5.21 | 7.53 |
| ค่าประสิทธิภาพ EER | Btu/h/w | 12.21 | 11.61 | 11.91 |
| คอมเพรสเซอร์ | | Rotary | Rotary | Rotary |
| อัตราหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น | CFM | 350 | 400 | 600 |
| อัตราหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน | CFM | 800 | 850 | 1,300 |
| ระดับเสียงตัวเย็น | dB(A) | 24 | 26 | 28 |
| ระดับเสียงตัวร้อน | dB(A) | 43 | 45 | 50 |
| ขนาดท่อ Liquid | Inch | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 |
| ขนาดท่อ Suction | Inch | 3 / 8 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| ขนาดท่อ น้ำทิ้ง | Inch | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| ขนาดตัวเย็น (HxWxD) | mm. | 288 x 918 x 215 | 288 x 918 x 215 | 328 x 1,188 x 235 |
| ขนาดตัวร้อน (HxWxD) | mm. | 490 x 780 x 320 | 555 x 846 x 334 | 643 x 997 x 345 |
| น้ำหนักตัวเย็น | kg. | 10 | 11 | - |
| น้ำหนักตัวร้อน | kg. | 30 | 38 | 48 |
| รหัสเครื่องปรับอากาศ | ตัวเย็น | FS09TURBO410SW1 | FS12TURBO410SW1 | FS18TURBO410SW1 |
| | ตัวร้อน | CS09TURBO410SW1 | CS12TURBO410SW1 | CS18TURBO410SW1 |
| | ตัวเย็น | - | FS12TURBO410SW1 | - |
| | ตัวร้อน | - | CS12TURBO410SW1 | - |
| รหัสเบอร์ 5, มอก. | ตัวเย็น | SJ-W09A-A-ETGP1 | SJ-W12B-A-ETGP1 | SJ-W18A-A-ETGP1 |
| | ตัวร้อน | SJ-C09A-A-ETGP1 | SJ-C12B-A-ETGP1 | SJ-C18A-A-ETGP1 |
| | ตัวเย็น | - | SJ-W12C-A-ETGP1 | - |
| | ตัวร้อน | - | SJ-C12C-A-ETGP1 | - |

TURBO A.P.S R410A



| รุ่นสินค้า | | TURBO A.P.S R410A-25 | TURBO A.P.S R410A-30 | TURBO A.P.S R410A-30T |
|--------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ขนาดทำความเย็น | Btu/h | 24,178 | 30,841 | 30,000 |
| แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz) | | 220-240V / 1PH / 50Hz | 220-240V / 1PH / 50Hz | 220-240V / 1PH / 50Hz |
| แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz) | | 220-240V / 1PH / 50Hz | 220-240V / 1PH / 50Hz | 380 - 415V / 3PH / 50Hz |
| กระแสไฟฟ้า | Amp | 9.54 | 12.54 | 4.35 |
| ค่าประสิทธิภาพ EER | Btu/h/w | 11.76 | 11.77 | 11.00 |
| คอมเพรสเซอร์ | | Scroll | Scroll | Scroll |
| อัตราหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น | CFM | 850 | 1,000 | 1,000 |
| อัตราหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน | CFM | 1,800 | 2,150 | 2,150 |
| ระดับเสียงตัวเย็น | dB(A) | 31 | 40 | 40 |
| ระดับเสียงตัวร้อน | dB(A) | 54 | 57 | 57 |
| ขนาดท่อ Liquid | Inch | 3 / 8 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| ขนาดท่อ Suction | Inch | 5 / 8 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| ขนาดท่อ น้ำทิ้ง | Inch | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| ขนาดตัวเย็น (HxWxD) | mm. | 330 x 1,600 x 237 | 330 x 1,600 x 237 | 330 x 1,600 x 237 |
| ขนาดตัวร้อน (HxWxD) | mm. | 847 x 997 x 345 | 1,150 x 997 x 345 | 1,150 x 997 x 345 |
| น้ำหนักตัวเย็น | kg. | 15 | 22 | 22 |
| น้ำหนักตัวร้อน | kg. | 63 | 89 | 89 |
| รหัสเครื่องปรับอากาศ | ตัวเย็น | FS25TURBO410SW1 | FS30TURBO410SW1 | FS30TURBO410SW3 |
| | ตัวร้อน | CS25TURBO410SW1 | CS30TURBO410SW1 | CS30TURBO410SW3 |
| | ตัวเย็น | - | - | - |
| | ตัวร้อน | - | - | - |
| รหัสเบอร์ 5, มอก. | ตัวเย็น | SJ-W25A-A-ETGP1 | SJ-W30A-A-ETMP1 | SJ-W30T-A-ETMP3 |
| | ตัวร้อน | SJ-C25A-A-ETGP1 | SJ-C30A-A-ETMP1 | SJ-C30T-A-ETMP3 |
| | ตัวเย็น | - | - | - |
| | ตัวร้อน | - | - | - |

TURBO A.P.S R410A



| รุ่นสินค้า | | TURBO A.P.S R410A-33 | TURBO A.P.S R410A-33T | TURBO A.P.S R410A-36 |
|--------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| ขนาดทำความเย็น | Btu/h | 33,000 | 33,000 | 36,694 |
| แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz) | | 220-240V / 1PH / 50Hz | 220-240V / 1PH / 50Hz | 220-240V / 1PH / 50Hz |
| แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz) | | 220-240V / 1PH / 50Hz | 380 - 415V / 3PH / 50Hz | 220-240V / 1PH / 50Hz |
| กระแสไฟฟ้า | Amp | 14.35 | 4.78 | 15.68 |
| ค่าประสิทธิภาพ EER | Btu/h/w | 11.00 | 11.00 | 11.21 |
| คอมเพรสเซอร์ | | Scroll | Scroll | Scroll |
| อัตราหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น | CFM | 1,100 | 1,100 | 1,200 |
| อัตราหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน | CFM | 2,350 | 2,350 | 2,550 |
| ระดับเสียงตัวเย็น | dB(A) | 41 | 41 | 42 |
| ระดับเสียงตัวร้อน | dB(A) | 58 | 58 | 59 |
| ขนาดท่อ Liquid | Inch | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| ขนาดท่อ Suction | Inch | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| ขนาดท่อ น้ำทิ้ง | Inch | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| ขนาดตัวเย็น (HxWxD) | mm. | 330 x 1,600 x 237 | 330 x 1,600 x 237 | 330 x 1,600 x 237 |
| ขนาดตัวร้อน (HxWxD) | mm. | 1,150 x 997 x 345 | 1,150 x 997 x 345 | 1,150 x 997 x 345 |
| น้ำหนักตัวเย็น | kg. | 22 | 22 | 22 |
| น้ำหนักตัวร้อน | kg. | 91 | 91 | 92 |
| รหัสเครื่องปรับอากาศ | ตัวเย็น | FS33TURBO410SW1 | FS33TURBO410SW3 | FS36TURBO410SW1 |
| | ตัวร้อน | CS33TURBO410SW1 | CS33TURBO410SW3 | CS36TURBO410SW1 |
| | ตัวเย็น | - | - | - |
| | ตัวร้อน | - | - | - |
| รหัสเบอร์ 5, มอก. | ตัวเย็น | SJ-W33A-A-ETMP1 | SJ-W33T-A-ETMP3 | SJ-W36A-A-ETMP1 |
| | ตัวร้อน | SJ-C33A-A-ETMP1 | SJ-C33T-A-ETMP3 | SJ-C36A-A-ETMP1 |
| | ตัวเย็น | - | - | - |
| | ตัวร้อน | - | - | - |